AB80J/AB85J 曲臂式高空作业平台



- 终极柴油曲臂式高空作业平台
- 高空工作范围极大,具有"跨越"能力
- 强劲的四轮驱动和四轮转向
- 操作灵敏、精确、顺畅
- 易于维护和保养



曲臂式高空作业平台

尺寸	AB80J	AB85J
最大工作高度	26.4m	27.7m
最大平台高度	24.4m	25.7m
最大工作距离	18.1m	18.8m
净空高度(最大外伸距状态)	8.5m	8.5m
平台尺寸	0.91m x 2.44m	0.91m x 2.44m
总宽 (A)	2.6m	2.6m
总长 (B)	9.8m	12.5m
收藏高度 (C)	2.9m	2.9m


性能		
平台载重 (SWL)	227kg	227kg
最大行驶高度	24.4m	25.7m
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶速度(平台收起时)	4.8km/h	4.8km/h
最大行驶速度(平台升起时)	1.0km/h	1.0km/h
前小臂长度	1.5m	2.0m
前小臂弧度	140° (+70°/-70°)	135° (+70°/-65°)
前小臂旋转角度	n/a	140°
平台旋转角度	150°	150°
提升/下降时间	240/240 sec	240/240 sec
转塔旋转角度(连续)	360°	360°
爬坡能力	40%	40%
转弯内径	2.4m	2.4m
转弯外径	4.7m	4.7m
轮胎	 15 x 625 泡沫填充纵向花纹	
控制	比例控制杆	
驱动系统	四轮驱动	

动力	
动力源	久保田V2403 48kW/65hp柴油 - Tier 4 Final
重量	

16,730kg


工作范围

重量



CE 规范 © Snorkel 2020 规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。 有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。

AB80J/AB85J



标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 可旋转的液压平台
- 四轮驱动
- 四轮转向,包括蟹行转向
- 比例驱动, 动臂升降及旋转
- 泡沫填充凸缘轮胎
- 电源线接至平台
- 平台升到最高位置仍可行驶
- 车辆移动报警
- 3.5° 倾斜警报
- 琥珀色闪烁警示灯
- 喇叭
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
- 通过CE认证

选件

17,500kg

- 可选机身颜色
- 交流发电机 110V/240V 2kW
- 无痕轮胎
- 空气管接至平台
- 飞行器防撞保护套件
- 飞行器防撞保护豪华套件
- 冬天引擎启动预热套件
- 极冷天气启动预热套件
- 极端环境启动保护套件
- 灯组件
- 牵引套件
- 玻璃工套件
- 12kW 发电机套件
- 12kW 发电机/焊机套件

Snorke

Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: cnsales@snorkellifts.com